

Settop EDT-20

Teodolito electrónico
seguro, rápido y fácil de utilizar.

El teodolito electrónico EDT-20 le permite realizar trabajos de medición más seguros, fáciles y con menos error que un instrumento óptico convencional. A través de sus seis teclas se pueden seleccionar todas sus funciones básicas. Los ángulos vertical y horizontal pueden leerse simultáneamente por el display LCD. Puede seleccionar la dirección de rotación del ángulo horizontal. Y dispone de un telescopio corto, brillante de alta resolución.

MENSAJES POR PANTALLA

Los símbolos aparecerán por pantalla tal y como se indica en la figura siguiente:

Las dos líneas centrales indican el ángulo. Los símbolos a derecha o izquierda de la pantalla representan la configuración de la unidad.



V	Ángulo vertical
%	de inclinación
H	Ángulo horizontal
G	Unidades angulares (Gon)
HR	Ángulo horizontal hacia derecha
	Nivel batería
HL	Ángulo horizontal hacia izquierda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Telescopio:	Imagen directa
Longitud:	155mm
Apertura del objetivo:	45mm
Aumentos:	30x
Campo de visión:	1°30'
Ángulo electrónico de medición:	Incremental
Precisión:	20"
Lectura mínima:	5"/10"
Distancia mínima de enfoque:	1,3 m.
Imagen plomada óptica:	directa
Aumentos:	4x
Campo de visión:	5°
Rango de enfoque:	0,5 a infinito
Precisión plomada óptica:	+/- 1mm
Tiempo de operación:	15h
Rango de temperatura:	-20°C a +50°C
Nivel de la base:	30" por 2mm
Nivel circular:	8" por 2mm



CARACTERÍSTICAS

- Teodolito electrónico
- Seguro, fácil y fiable
- Lectura de ángulos verticales y horizontales desde el display LCD
- Excelente relación calidad precio