

Automatischer Rotationslaser FL 1

Automatic Rotating Laser FL 1



Rotationslaser FL 1

Robustes und leistungsstarkes Kompensator-Lasernivellier. Selbstnivellierend, Abschaltautomatik bei Dejustage, sichtbarer Strahl, fünf Geschwindigkeiten. Bestens geeignet für alle Nivellements auf der Baustelle. Leichte Handhabung.

Lieferumfang: Instrument, Ladegerät, Empfänger mit Dual-Display, Halteklammer für Nivellierlatte, Koffer, Bedienungsanleitung. Lasersichtbrille auf Wunsch.

FL1 Rotating Laser Level

Robust and accurate rotating laser with compensator. Self-levelling, automatic shut-off when misaligned, visible laser beam. Five rotation speeds, easy to use.

Comes complete with charger, receiver with dual display, clamp for levelling staff, protective storage case and manual. Laser intensive spectacles on request.

Technische Daten

Technical data

FL1

Selbstnivellierbereich	Automatic levelling range	± 8'
Genauigkeit	Accuracy	±5 mm/50 m
Reichweite mit Empfänger (∅)	Operating range with sensor (∅)	≥ 200 m
Betriebsdauer	Operating time	15 h
Stromversorgung	Power supply	NiCad 4,8 V
Arbeitsbereich	Operating temperature	-10°C - +45°C
Sichtbare Laserdiode	Visible laserdiode	650 nm
Laserklasse	Laser class	2
Gewicht	Weight	2,6 kg

Anzeige	Display	2 x LCD
Genauigkeit/normal	Accuracy/normal	± 2 mm
Genauigkeit/fein	Accuracy/high	± 1 mm
Stromversorgung	Power supply	1 x 9 V
Signaltöne	Tones	3
Abschaltbarer Ton	Shut-off tone	ja/yes
Abschaltautomatik	Automatic shut-off	ja/yes
Displaybeleuchtung	Illumination	ja/yes
Gewicht	Weight	0,2 kg

Empfänger/Receiver FR 33