

Con los GPS de la serie eTrex podrá viajar por todo el mundo sin mirar atrás. Para la navegación básica pruebe el eTrex original o el Venture, el GPS económico.

## RECEPTORES DE GPS COMPACTOS Y PORTÁTILES

El Legend contiene funciones de mapa en su detallado mapa base. El eTrex Summit es un GPS básico que incorpora un compás electrónico y un altímetro barométrico mientras que el Vista tiene todo esto más un mapa base detallado. Estos portátiles, pequeños e inteligentes, son robustos y resistentes al agua. Todas las funciones simples se realizan con una mano. Para su próxima aventura en tierra o mar, llévese su eTrex.



## ESPECIFICACIONES DE LA SERIE eTrex®

### Características de la navegación

- Waypoints/iconos:** 500 con nombre y símbolo gráfico.
- Tracks:** Track log automático; la posibilidad de guardar 10 tracks le permitirá recuperar su trayecto en ambas direcciones.
- Procesador de trayecto:** Velocidad en curso, velocidad media, horario de puesta/salida de sol, velocidad máxima reseteable, temporizador y distancia de trayecto.
- Datos de mapa:** Más de 100.
- Formato de posición:** Lat/Lon, UTM/UPS, parrilla Maidenhead, MGRS y otras.

### Resolución del GPS

- Receptor:** Listo para diferencial, 12 canales paralelos que sigue y usa continuamente hasta 12 satélites para computar y actualizar su posición.

### Tiempo de adquisición:

- Caliente:** Aprox. 15 segundos.
- Frío:** Aprox. 45 segundos.
- AutoLocate:** Aprox. 2 minutos.

### Media

- de actualización:** 1/segundo continua.

### Precisión:

- Posición:** 15 metros (49 pies) RMS\*
- Velocidad:** 0,1 nudos estado estable.

### Dinámica:

- 6 g.

### Interfaces:

- RS232 con NMEA 0183, formato de datos DGPS RTSM 104.

### Antena:

- Interna

### Alimentación

- Fuente:** 2 pilas AA (no incluidas)

### Físicas

- Tamaño:** 11,2 x 5,1 x 3,0 cm (4,4" x 2,0" x 1,2")

- Peso:** 150 g. (5,3 onzas) con pilas.
- Pantalla:** 5,4 x 2,7 cm (2,1" x 1,1") con LCD de alto contraste y luz de fondo.
- Carcasa:** Resistente al agua según los estándares IEC 529 IPX7
- Escala de temperatura:** de -15 °C a 70 °C (5 °F a 158 °F)
- Almacenaje de datos del usuario:** Indefinido, no es necesaria memoria de la batería.

### Accesorios

- Estándar:** Cable Interface para PC (sólo para el Venture, el Legend y el Vista)  
Manual del usuario  
Guía rápida de referencia  
Cinta para la muñeca
- Opcional:** Funda  
Cable de interface para PC  
Cable de interface para PC con adaptador de 12 voltios  
Cable adaptador de 12 voltios  
Soporte para bicicleta  
Soporte para coche  
CD-ROM's MapSource  
Video de uso (sólo para eTrex y Summit)

eTrex



Mark waypoint page

eTrex Venture



Map page

eTrex Summit



Compass page

eTrex Legend



Map page

eTrex Vista



Elevation page

## DIFERENCIAS ENTRE LAS UNIDADES

eTrex



eTrex Venture



eTrex Legend



eTrex Summit



eTrex Vista



	eTrex	eTrex Venture	eTrex Legend	eTrex Summit	eTrex Vista
Base de datos o mapa	Ninguno	Base de datos de puntos de ciudad	Mapa base detallado	Ninguno	Mapa base detallado
Resolución de la pantalla	64 x 128 pixeles	160 x 288 pixeles	160 x 288 pixeles	64 x 128 pixeles	160 x 288 pixeles
Rutas	1 reversible	20 reversibles	20 reversibles	20 reversibles	20 reversibles
Duración de las pilas	22 horas	20 horas	18 horas	16 horas	12 horas
Sensores	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Compás electrónico. altímetro barométrico	Compás electrónico. altímetro barométrico
Compatibilidad con MapSource	Limitada: puede transferir waypoints, rutas y tracks entre un PC y el GPS	Parcial: acepta 1MB de datos del CD** de puntos de interés	Extensiva: acepta 8MB de detalles de mapa transferidos de una variedad de CD's MapSource**	Limitada: puede transferir waypoints, rutas y tracks entre un PC y el GPS	Extensiva: acepta 24MB de detalles de mapa transferidos de una variedad de CD's MapSource**

**GARMIN**