

NIVEL LASER FL 100 HA

AUTONIVELANTE EN HORIZONTAL

eo
Fennel



Robusto y potente

Laser de largo alcance

Facil manejo

Opcion de receptor para control de maquinaria

Nivel laser horizontal para aplicaciones diversas en la construccion

- Autonivelante.
- Total fiabilidad, no emite si esta fuera de rango de autonivelacion.
- Facil manejo.
- Para alineaciones horizontales.
- Baterias recargables.
- Se puede usar con baterias alcalinas.
- Amplio rango de trabajo 600m.
- Resistente al polvo y agua.

Funciones adicionales:

- TILT-Controla la funcion de autonivelacion.

- Alineacion manual de pendientes en dos ejes (X ,Y) sobre $\pm 5^\circ$ (9%)

Se suministra con:

- Receptor FR 44 on mordaza para mira laser.
- Bateria recargable y cargador.
- Adaptador para pilas alcalinas.
- Mando a distancia para ajuste de pendientes.
- Estuche.

Accesorios opcionales:

- Receptor control de maquinaria FMR 700
- Tripode de columna FS 30-L
- Tripode de columna FS 30-M
- Tripode estandar FS 23



Datos tecnicos

Rango de autonivelacion	$\pm 5^\circ$
Precision	$\pm 1 \text{ mm} / 10 \text{ m.}$
Rango de trabajo (Diametro)	
con receptor FR 44	300 m.
con receptor para maquinaria FMR 700	650 m.
Ajuste de pendiente en eje X e Y	$\pm 5^\circ$ (9%)
Velocidad de rotacion	600 r.p.m.
Autonomia / alimentacion	30 h (4 x 1.5V NiMH) 60 h (4 x 1.5 V C Alcalinas)
Rango para el mando a distancia	50 m.
Rango de temperatura	$-20^\circ\text{C} - + 50^\circ\text{C}$
Diodo laser visible / Clase de laser	635 nm / 2
Proteccion contra el polvo / agua	IP 56
Peso (solo instrumento)	2.5 kg