


LASER ROTATORIO FL 250 VA

Autonivelante en Horizontal y Vertical



***Laser Multifuncional
Escuadra permanente
Doble pendiente manual***

FL 250 VA
Laser para aplicaciones
de interior y exterior.

Características:

- Rayo laser visible
- Autonivelante en Horizontal.
- Autonivelante en Vertical.
- Rayo permanente a 90°
- Velocidad de rotacion variable.

- Modo puntero laser.
- Modo Scan ajustable
Rango desde 0° hasta 60°
Direccionable en 360°

- Pendiente manual hasta 5°
en dos ejes (X-Y)
- Funcion de Alarma TILT
El equipo se desconecta cuando
se desnivela. Dandonos total fiabilidad.

- Alimentacion con baterias recargables
o pilas alcalinas.

- Autonivelante por servomotores.
- Completo equipamiento con control
remoto y receptor FR44
- Protegido contra polvo y agua.

- Se suministra con:
Receptor FR 44 con doble display
y mordaza, Soporte pared o suelo para
aplicaciones verticales, Control remoto
Cargador, Pack de baterias regargables,
Tarjeta magnetica y estuche.

- Accesorios Opcionales:
Tripode de columna FS 30-M o FS 30-L,
Mira telescopica
Soporte pared-techo WH 1.



Datos Tecnicos	FL 250 VA
Rango de autonivelacion	± 5°
Precision	± 1.5 mm
Rango de trabajo con receptor	≥ 250 m Ø
Funcion punto laser (Sin receptor)	ca. 50 m*
Funcion Scan (Sin receptor)	ca. 30 m*
En Rotacion (Sin receptor)	ca. 20 m*
Rango del control remoto	50 m
Velocidad de rotacion rpm.	0 - 600
Autonomia / Alimentacion	24 h (6 V NiMH) 60 h (4 x C Alcalinas)
Temperatura de trabajo	-20°C - +50°C
Tipo de diodo / Clase de Laser	635 nm / 3A
Peso	3.5 kg
Receptor	FR 44
Display	2 x LCD
Precision modo fino	± 1,0 mm
Precision modo normal	± 2,5 mm
Autonomia / Alimentacion	400 h (2 x 1,5 V AA)

* Dependiendo de la iluminacion de la estancia
Sujeto a cambios tecnicos sin aviso previo